INFORMACIÓN TÉCNICA
PRESERWOOD
504-00995-900

DESCRIPCIÓN

Preserwood es un preservante transparente desarrollado para proteger la madera nueva del ataque de insectos (termitas, comejenes), así como de hongos. Sus agentes antihongos evitan la formación de manchas en la madera, esté expuesta al interior como al exterior. Este es un sistema de protección preventiva, no está diseñado para utilizarse como insecticida en maderas ya infestada.

USO

Utilice únicamente sobre madera nueva que no tenga ningún recubrimiento, se necesita que el poro de la madera este completamente abierto para una adecuada penetración del producto.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDAD FÍSICA	DATOS
Peso por galón (Kg)	3.05 – 3.15
Viscosidad Copa Zhan # 2 (segundos)	11 - 13
Rendimiento práctico (m²/gl)	15 - 20

PRESENTACIÓN

Envase Metálico de 0.946 Litros = ¼ de Galón
Envase Metálico de 3.785 Litros = 1 Galón
Envase Metálico de 18.925 Litros = Cubeta de 5 galones

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agite muy bien el contenido del envase antes de aplicar.
Producto listo para usar, no necesita dilución.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se aplica únicamente sobre madera nueva, limpia y seca.
Este producto no elimina los daños que ya haya provocado el ataque de hongos (manchas).
Si la madera ya está dañada por hongos, se debe eliminar la mancha lijando con lija grano # 100 y # 120 antes de aplicar **Preserwood**.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Se puede aplicar por medio de tres métodos: Inmersión, brocha o pistola convencional.
El sistema más efectivo es por inmersión durante 5 minutos, pues el producto penetra más fondo en la madera.
Sí se utiliza brocha o pistola es necesario aplicar dos manos seguidas y abundantes para lograr una buena penetración.
Las piezas tratadas con **Preserwood** se deben airear separadas, para un buen secado.
El rendimiento depende la porosidad de la madera.
Tiempo de secado libre de polvo: 2 horas mínimo
Tiempo de secado total: Después de 24 horas.
Los tiempos de secado fueron comprobados entre 22 - 28°C y 50 - 80% humedad relativa.
Después de las 24 horas, se puede aplicar cualquiera de nuestros sistemas de acabados para madera.

Los productos descritos son de uso profesional, para ser aplicados por personal entrenado y usando equipo apropiado, incluyendo equipo de protección personal. Los productos deben usarse según instrucciones y datos técnicos. La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares. SUR QUÍMICA S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente. El resultado final depende en gran medida, del manejo del producto, las condiciones de aplicación y del equipo utilizado.
V.0 Datos al 05/14

INFORMACIÓN TÉCNICA
PRESERWOOD
504-00995-900

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto NO contiene pentaclorofenol.
Evite el contacto con la piel e inhalar sus vapores. Utilice Equipo de Protección Personal, incluyendo: guantes de hule resistentes al solvente y mascarilla.
Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (M.S.D.S.).
Si necesita disponer de los envases vacíos de productos SUR en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nunca pinte superficies muy calientes o directamente expuestas al sol, la pintura se evaporará muy rápido y eso perjudicará su adherencia y duración.
Almacene la pintura en un lugar fresco, seco y seguro.
Para limpieza de superficies acabadas se recomienda utilizar **CAREWOOD CONDITIONER 518-38901-900**
Si necesita recubrir y proteger contra el deterioro por insectos, humedad y hongos, estructuras como postes de cercas de potreros, plantaciones agrícolas y pilotes, tanto enterrados como expuestos a la intemperie, se recomienda utilizar nuestro **INERTEK 504-00981-700.**
Si necesita más información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto.
Llámenos al **800-SUR-2000** o envíenos un correo a **servicioalcliente@gruposur.com**

Los productos descritos son de uso profesional, para ser aplicados por personal entrenado y usando equipo apropiado, incluyendo equipo de protección personal. Los productos deben usarse según instrucciones y datos técnicos. La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares. SUR QUÍMICA S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente. El resultado final depende en gran medida, del manejo del producto, las condiciones de aplicación y del equipo utilizado.
V.0 Datos al 05/14