SÍMBOLOS ELÉCTRICOS

SÍMBOLO	CARACTERÍSTICAS	MODELO
	CIRCUITO DE ILUMACIÓN, CON CABLE #12 AWG O #10 AWG THHN, CANALIZADO EN TUBERIA EMT UL O PVC SCH-40 UL DE 13 mm DE DIÁMETRO O SEGÚN CORRESPONDA.	IGUAL O SUPERIOR CABLE: CONDUCEN TUBERÍA EMT: COOPER TUBERÍA PVC: DURMAN
	TABLERO ELÉCTRICO, CARACTERISTICAS INDICADAS EN LÁMINAS DE TABLEROS ELÉCTRICOS.	IGUAL O SUPERIOR EATON
	FLECHA QUE INDICA LA CONEXIÓN DEL CIRCUITO RAMAL CON EL TABLERO ELÉCTRICO ALIMENTADOR.	
	CIRCUITO O TUBERÍA CONTINUA, QUE REALIZA PASO SOBRE OTRA TUBERÍA O CIRCUITO RAMAL.	
	LUMINARIA DE SOBREPONER, 120V, CON FLUORESCENTE AHORRADOR DE ENERGÍA, BASE E27, CON PROTECCIÓN. TIPO TORTUGA OVALADA, 1X60 W, 108 mm x203 mm x 108 mm. IP65, LISTADO UL O DE PAIS DE ORIGEN. INSTALADO A NIVEL DEL CIELO.	IGUAL O SUPERIOR AL MODELO 1BB018SA-1ALU, MARCA SYLVANIA.
F	FOTOCELDA PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS EXTERIORES, 20A, SEGÚN VOLTAJE DE OPERACIÓN DEL CIRCUITO QUE ALIMENTA. INSTALADO SOBRE EL NIVEL DEL TECHO.	IGUAL O SUPERIOR AL MODELO FP120/FISHER PIERCE
	LUMINARIA LED TIPO POSTE, CON PANEL SOLAR DE CELDAS DE SILICIO POLICRISTALINO. PANEL DE 150 Wp 1508mmX680mmx34mm. BATERIAS ESTANCAS DE GEL DE CICLO PROFUNDO. CONTRA ACTOS VANDALICOS, 24 VDC, 120 AH, IP66, IK10, MÓDULO LED DE 55 W, 4000 K, ANCLAJE AGL, TUBO SINERGICO DE 6 m DE ALTURA.	IGUAL O SUPERIOR A CONJUNTO SOLAR 2 DE ATP ILUMINACIÓN.

PLANTA ILUMINACIÓN PASILLOS
ESCALA 1:250

ingenierías
Jorge Lizano & Asociados

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROPIETARIO: CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO

Nº CATASTRO: G-638550-86

CITAS: 57051

CONTENIDO:

-PLANTA DE ILUMINACIÓN PASILLOS
-SIMBOLOGÍA

NOMBRE DE ARCHIVO: C-457-ILU-14

FECHA	LÁMINA
AGOSTO 2022	E14